

BUFFERTANK



Buffertank 100

Vist med inspektionsplatform og propelomrøring, som ekstraudstyr

Standard:

Kraftig konstruktion, med udvendige, lukkede profiler.

Indvendigt design med glatte sider, og kun en enkelt tværstiver i top af karret.

Sider og bund er udført i dekaperede stålplader, uden glødeskaller.

Indvendig efterbehandling: 2 gange epoxy.

Udvendig, efterbehandling: 1 gang epoxy + 1 gang blå maling.

Hydraulisk stjert med sikkerhedsventil.

Hydraulisk hjulaksel med sikkerhedsventil. Hjulmontering: 600/55x26,5

Baglys, sidemarkeringslys og rotorblink.



Læssetårn og pumpe med omrøring

VARIANTER:

BU-80: L: 10 mtr. B: 3 mtr. H: 3mtr.

BU-100: L: 12 mtr. B: 3 mtr. H: 3 mtr.

BU-120: L: 12 mtr. B: 2,99 mtr. H: 3,5 mtr.

(Længden skal tillægges 2 mtr. Stjert)

EKSEMPLER PÅ TILBEHØR:

Læssetårn og pumpe med rustfri aksel.

Ægte omrøring med propelmikser.

Inspektionsplatform.

Luftbremser.

Diverse tilslutninger.

== ØRUM ==

Vrejlevklostervej 310 9830 Taars Denmark +45 98988232

www.oerum.com - info@oerum-smeden.dk